



STANDARD PART. REF. (*)	INSIDE DIAMETER (ID)		OUTER DIAMETER (OD)		WALL THICKNESS		BAND WIDTH (pitch P)		WRAPPING RANGE		WEIGHT		STD. PACK TOTAL LENGTH	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	g/m	lb/ft	m	ft
JP11B01009E099	9,0	0,35	13,0	0,51	2,00	0,079	11,0	0,43	9-13	0,35-0,51	50	0,03	20	66
JP11B01012E099	12,0	0,47	16,5	0,65	2,25	0,089	13,0	0,51	12-17	0,47-0,67	60	0,04	20	66
JP11B01015E099	15,0	0,59	20,0	0,79	2,50	0,098	15,5	0,61	15-22	0,59-0,87	90	0,06	20	66
JP11B01019E099	19,0	0,75	24,5	0,96	2,75	0,108	19,0	0,75	19-28	0,75-1,10	150	0,10	20	66
JP11B01023E099	23,0	0,91	30,0	1,18	3,50	0,138	23,0	0,91	23-33	0,91-1,30	225	0,15	20	66
JP11B01031E099	30,5	1,20	39,0	1,54	4,25	0,167	29,0	1,14	30-44	1,20-1,73	350	0,24	20	66
JP11B01038E099	38,0	1,50	46,5	1,83	4,25	0,167	36,0	1,42	38-65	1,50-2,56	400	0,27	20	66
JP11B01047E099	47,0	1,85	58,0	2,28	5,50	0,217	39,5	1,56	47-70	1,85-2,76	600	0,40	20	66
JP11B01061E099	61,0	2,40	73,0	2,87	6,00	0,236	44,0	1,73	61-90	2,40-3,54	950	0,64	20	66
JP11B01071E099	70,5	2,78	84,5	3,33	7,00	0,276	51,0	2,01	70-150	2,78-5,90	1150	0,77	20	66
JP11B01084E099	84,0	3,31	99,0	3,90	7,50	0,295	56,0	2,20	84-200	3,31-7,87	1500	1,01	10	33

* Colours available: black (5th digit "B"), yellow (5th digit "Y") / 可用颜色: 黑色 (5° 第五位 "B"), 黄色 (第五位 "Y") / Erhältliche Farben: Schwarz (fünfte Ziffer 'B'), Gelb (fünfte Ziffer 'Y') / Colori disponibili: nero (quinta cifra 'B'), giallo (quinta cifra 'Y')



High flexibility ■ High abrasion resistance ■ Water, oils, fuel and hydraulic fluids resistance ■ Easy to install, no clamps needed ■ High ozone and external agents resistance

灵活性高 (柔韧性好) ■ 高度耐磨 ■ 防水、防油、防燃油和防液压流体 ■ 易于安装, 无需夹具
■ 极强的抗臭氧、抗异物性能

Hohe Flexibilität ■ Hohe Abriebfestigkeit ■ Beständigkeit gegen Wasser, Öl, Kraftstoff und Hydraulikflüssigkeiten ■ Einfache Montage (keine Klemmen erforderlich) ■ Hohe Beständigkeit gegen Ozon und äußere Einflüsse

Alta flessibilità ■ Alta resistenza all'abrasione ■ Resistenza ad acqua, oli, carburante e fluidi idraulici ■ Semplicità di installazione (non sono necessari morsetti) ■ Alta resistenza ad ozono e agenti esterni