CASSEFORTI CON COMBINATORI MECCANICI "PRIVACY"

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Cassa: in acciaio di spessore 2 mm.
Alette: in acciaio su tutti i lati posteriori (ripiegate ad "L" sui 2 lati orizzontali) della cassa, per aumentare la sicurezza contro lo scasso.
Cornice: in acciaio di spessore 10 mm. Speciali battute in acciaio contro lo sfondamento percorrono tutto il perimetro interno della cornice. La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro.
Sportello: in acciaio di spessore 10 mm., con lato cerniere sottosquadro contro lo strappo. Lo spazio fra sportello e cornice è minimo e non consente l'introduzione di strumenti di scasso.
Cerniere: rinforzate in acciaio di lato 20 mm., fissate con perni in acciaio Ø 8 mm.
Catenacci: orizzontali e verticali (ove presenti) rotanti antitaglio (escetto artt. 1.4322 e 1.4342) tutti in acciaio nichelato Ø 18 e 22 mm.
Meccanismo:
- serratura in acciaio comandata dal pomolo e da 3 combinatori meccanici nichelati, da 20 posizioni ciascuno;
- cambio combinazione consentito soltanto a sportello aperto.

VERSIONI ORIZZONTALI DA INCASSO A COMBINAZIONE MECCANICA

ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Dimensioni fondo alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
					mm.	mm.	mm.	n.		kg.
1.432.20	200 x 310 x 200	182 x 292 x 148	140 x 292	228 x 330	10	10	2	2	-	12,3
1.432.30	240 x 360 x 200	222 x 342 x 148	180 x 300	268 x 390	10	10	2	2	-	16
1.434.20	300 x 420 x 200	282 x 402 x 148	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	22

VERSIONI ORIZZONTALI DA INCASSO A COMBINAZIONE MECCANICA E CHIAVI

Chiavi: in ottone nichelato, a doppia mappa con testa rivestita in ABS antiscivolo, 2 in dotazione (art. 1.078).
Meccanismo:
- funzionamento possibile agendo prima sui combinatori e poi girando la chiave;
- doppia sicurezza in quanto solo l'abbinamento combinazione più chiave consente l'apertura della cassaforte;
- chiave estraibile solo a sportello chiuso.

ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Dimensioni fondo alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
					mm.	mm.	mm.	n.		kg.
1.4342.20	200 x 310 x 200	182 x 292 x 148	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	12,3
1.4343.20	240 x 360 x 200	222 x 342 x 148	180 x 300	268 x 390	10	10	2	2	-	16
1.4344.20	300 x 420 x 200	282 x 402 x 148	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	22

CASSEFORTI MECCANICHE "PRIVACY"

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Cassa: in acciaio di spessore 2 mm. (per i modelli da incasso) o 3 mm. (per i modelli da esterno).
Fori di fissaggio pretranciati (solo per i modelli da esterno): 4 sulla parete posteriore e 4 sulla base Ø 9,5 mm. per l'ancoraggio con tasselli a muro.
Alette (solo nei modelli da incasso): in acciaio su tutti i lati posteriori (ripiegate ad "L" sui 2 lati orizzontali) della cassa, per aumentare la sicurezza contro lo scasso.
Cornice: in acciaio di spessore 10 mm. Speciali battute in acciaio contro lo sfondamento percorrono tutto il perimetro interno della cornice. La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro.
Sportello: in acciaio di spessore 10 mm., con lato cerniere sottosquadro contro lo strappo. Lo spazio fra sportello e cornice è minimo e non consente l'introduzione di strumenti di scasso.
Cerniere: rinforzate in acciaio di lato 20 mm., fissate con perni in acciaio Ø 8 mm.
Catenacci: orizzontali e verticali (ove presenti) rotanti antitaglio, tutti in acciaio nichelato Ø 18 e 22 mm.
Chiavi: in ottone nichelato, a doppia mappa con testa rivestita in ABS antiscivolo, 2 in dotazione (art. 1.078).
Meccanismo:
- chiave estraibile solo a sportello chiuso;
- serratura in acciaio a 5 gorges con profondità variabili ed indipendenti, elevatissimo numero di diffrature possibili.

VERSIONI ORIZZONTALI DA INCASSO MECCANICHE



ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Dimensioni fondo alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
					mm.	mm.	mm.	n.		kg.
1.4302.20	200 x 310 x 200	182 x 292 x 148	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	11,8
1.4303.20	240 x 360 x 200	222 x 342 x 148	180 x 300	268 x 390	10	10	2	2	-	15,8
1.4304.20	300 x 420 x 200	282 x 402 x 148	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	22,7
1.4305.20	360 x 490 x 200	342 x 472 x 148	300 x 430	388 x 510	10	10	2	2	2	29

VERSIONI ORIZZONTALI DA ESTERNO MECCANICHE



ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
				mm.	mm.	mm.	n.		kg.
1.413.30	240 x 360 x 300	230 x 35 4x 234	180 x 300	10	10	3	2	-	20,6
1.414.35	300 x 420 x 350	290 x 41 4x 284	240 x 360	10	10	3	2	2	29,7

VERSIONE VERTICALE DA INCASSO MECCANICA



ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Dimensioni fondo alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
					mm.	mm.	mm.	n.		kg.
1.4307.20	510 x 420 x 200	512 x 402 x 148	490 x 360	578 x 440	10	10	2	2	2	35,7

VERSIONE VERTICALE DA ESTERNO MECCANICA CON CHIAVE A PROFILO BREVETTATO

Meccanismo:
- protezione del cilindro con rosetta di sicurezza in acciaio massiccio carbonitrurato e cromato e piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano;
- rosetta di sicurezza parzialmente incassata nello sportello, contro lo strappo;
- 3 chiavi a profilo brevettato (marchio di forma), duplicabili esclusivamente da Viro, inviando per fax una fotocopia della carta di proprietà codificata che viene fornita in busta sigillata insieme alle chiavi.

ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
				mm.	mm.	mm.	n.		kg.
1.4396.PB	791 x 440 x 510	780 x 434 x 493	730 x 390	10	8	3	3	2	70,8

CASSEFORTI A COMBINAZIONE ELETTRONICA "CASASICURA" CON SEGNALI ACUSTICI

VERSIONI ORIZZONTALI DA INCASSO ELETTRONICHE

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Cassa: in acciaio di spessore 2 mm. (per i modelli da incasso) o 3 mm. (per i modelli da esterno).
Fori di fissaggio pretranciati (solo per i modelli da esterno): 4 sulla parete posteriore e 4 sulla base Ø 9,5 mm. per l'ancoraggio con tasselli a muro.
Alette: (solo nei modelli da incasso): in acciaio ripiegate ad "L" su tutti i lati posteriori della cassa, per aumentare la sicurezza contro lo scasso.
Cornice: in acciaio di spessore 10 mm. Speciali battute in acciaio contro lo sfondamento percorrono tutto il perimetro interno della cornice.
La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro.
Sportello: in acciaio di spessore 8 mm., con lato cerniere sottosquadro contro lo strappo.
Lo spazio fra sportello e cornice è minimo e non consente l'introduzione di strumenti di scasso.
Cerniere: rinforzate in acciaio di lato 20 mm., fissate con perni in acciaio Ø 8 mm.
Catenacci: orizzontali rotanti antitaglio e verticali (ove presenti), tutti a doppia guida, in acciaio nichelato Ø 20 mm.
Pomolo: ricoperto in ABS antiacivolo, con anima in acciaio a rottura programmata: in caso di forzatura non si rompe il meccanismo, ma solo il perno del pomolo, senza lasciare spazi ad eventuali strumenti da scasso.
Meccanismo:
- componenti interni completamente in acciaio senza parti in plastica, per garantire la massima resistenza all'effrazione;
- elettromagnete (attuatore) incapsulato entro una robusta protezione in ottone;
- sensore di controllo dello sportello aperto/chiuso di tipo ottico;
- 2 chiavi di emergenza a profilo brevettato, duplicabili esclusivamente da Viro, inviando per fax una fotocopia della carta di proprietà codificata che viene fornita in busta sigillata insieme alle chiavi.

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE:

Alimentazione: che sfrutta una tecnologia a basso consumo.
Memoria non volatile.
Segnali acustici: che indicano: operazione corretta; inserimento nuovo codice; operazione errata; batterie in esaurimento.
Combinazione: accetta codici da 3 a 8 Cifre (100 milioni di combinazioni possibili).



ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Dimensioni fondo alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
					mm.	mm.	mm.	n.		kg.
45 73.20	2 40 x 360 x 200	22 2x 342 x 148	1 80x 300	2 68x 390	1 0	8	2	2	-	14,4
45 76.20	2 70 x 390 x 200	25 2x 372 x 148	2 10x 330	2 98x 410	1 0	8	2	2	-	17
45 74.20	3 00 x 420 x 200	28 2x 402 x 148	2 40x 360	3 28x 440	1 0	8	2	2	-	19
45 75.25	3 60 x 490 x 250	34 2x 472 x 198	3 00x 430	3 88x 510	1 0	8	2	2	2	27,8

CASSEFORTI MECCANICHE "CASASICURA"

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Cassa: in acciaio di spessore 2 mm.
Alette: in acciaio su tutti i lati posteriori (ripiegate ad "L" sui 2 lati orizzontali) della cassa, per aumentare la sicurezza contro lo scasso.
Cornice: in acciaio di spessore 10 mm. Speciali battute in acciaio contro lo sfondamento percorrono tutto il perimetro interno della cornice. La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro.
Sportello: in acciaio di spessore 10 mm., con lato cerniere sottosquadro contro lo strappo. Lo spazio fra sportello e cornice è minimo e non consente l'introduzione di strumenti di scasso.
Cerniere: costituite da piastre ripiegate in acciaio di spessore 5 mm., saldate allo sportello e fissate alla cornice con perno in acciaio Ø 12 mm.
La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro.
Catenacci: orizzontali e verticali (ove presenti) rotanti antitaglio, tutti in acciaio nichelato Ø 16, 18 o 22 mm.
Chiavi: in ottone nichelato, a doppia mappa, 2 in dotazione (art. 1.078).
Meccanismo: serratura in acciaio a 6 gorges con profondità variabili ed indipendenti, elevato numero di diffrature possibili.

VERSIONI ORIZZONTALI DA INCASSO MECCANICHE

ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Dimensioni fondo alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
					mm.	mm.	mm.	n.		kg.
455 1.20	170 x 260 x 200	152 x 242 x 148	110 x 200	198 x 280	10	10	2	2	-	9,1
455 2.15	200 x 310 x 150	182 x 292 x 98	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	11,3
455 2.20	200 x 310 x 200	182 x 292 x 148	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	12,2
455 3.15	240 x 360 x 150	222 x 342 x 98	180 x 300	268 x 390	10	10	2	2	-	14,5
455 3.20	240 x 360 x 200	222 x 342 x 148	180 x 300	268 x 390	10	10	2	2	-	15,8
455 4.20	300 x 420 x 200	282 x 402 x 148	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	21,9
455 4.25	300 x 420 x 250	282 x 402 x 198	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	23
455 5.20	360 x 490 x 200	342 x 472 x 148	300 x 430	388 x 510	10	10	2	2	2	29,1
455 5.25	360 x 490 x 250	342 x 472 x 198	300 x 430	388 x 510	10	10	2	2	2	29,7

VERSIONI VERTICALI DA INCASSO MECCANICHE

ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Dimensioni fondo alt x larg mm.	Spessori Cornice	Sportello	Cassa	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
					mm.	mm.	mm.	n.		kg.
4556.20	420 x 310 x 200	402 x 282 x 148	360 x 240	448 x 320	10	10	2	2	2	21,5
4557.25	550 x 420 x 250	532 x 402 x 198	490 x 360	578 x 440	10	10	2	2	2	37,4

CASSEFORTI "MINI"

VERSIONE ORIZZONTALE DA ESTERNO ELETTRONICA

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Cassa: in acciaio di spessore 2 mm.
Fori di fissaggio: 2 sulla parete posteriore e 2 sulla base Ø 9,5 mm. per l'ancoraggio con tasselli a muro.
Cornice: in acciaio di spessore 6 mm.
Battute in acciaio contro lo sfondamento sui lati superiore ed inferiore.
La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro.
Sportello: in acciaio di spessore 6 mm.
Lo spazio fra sportello e cornice è minimo e non consente l'introduzione di strumenti di scasso.
Cerniere: esagonali in acciaio di lato 8 mm., fissate con perni in acciaio Ø 8 mm.
Catenacci: orizzontali guidati, in acciaio nichelato Ø 15 mm.
Pomolo: ricoperto in ABS antiscivolo, con anima in acciaio a rottura programmata: in caso di forzatura non si rompe il meccanismo, ma solo il perno del pomolo, senza lasciare spazi ad eventuali strumenti da scasso.
Meccanismo:
- componenti interni completamente in acciaio senza parti in plastica, per garantire la massima resistenza all'effrazione;
- elettromagnete (attuatore) incapsulato entro una robusta protezione in ottone;
- sensore di controllo dello sportello aperto/chiuso di tipo ottico;
- 2 chiavi di emergenza a profilo brevettato, duplicabili esclusivamente da Viro, inviando per fax una fotocopia della carta di proprietà codificata che viene fornita in busta sigillata insieme alle chiavi.

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE:

Alimentazione: che sfrutta una tecnologia a basso consumo.
Memoria non volatile.
LED indicatori: 2 verdi
(OK = operazione corretta; NEW CODE = inserimento nuovo codice)
e 2 rossi
(ERROR = operazione errata; BATTERY = batterie in esaurimento).
Combinazione: accetta codici da 3 a 8 cifre (100 milioni di combinazioni possibili).

ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
				n.		kg.
42 92	160 x 250 x 255	153 x 246 x 210	126 x 216	2	-	6,5

VERSIONE ORIZZONTALE DA ESTERNO MECCANICA CON CILINDRO CORAZZATO

Cassa: in acciaio di spessore 2 mm. Fori di fissaggio: 2 sulla parete posteriore aperti e 2 sulla base pretranciati Ø 9 mm. per l'ancoraggio con tasselli a mobili o a muro.
Sportello: in acciaio di spessore 2,5 mm., a battuta su tre lati.
Cerniere: perni in acciaio zincato Ø 8 mm.
Catenaccio: a leva orizzontale in acciaio zincato di spessore 5 mm.
Cilindro: in ottone massiccio, a 4 pistoncini + 1 dente fisso; con protezione contro lo strappo ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.
Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 3 in dotazione (art. 027).
Meccanismo:
- chiave estraibile solo a sportello chiuso;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.



ART. N.	Dimensioni esterne alt x larg x prof mm.	Dimensioni interne utili alt x larg x prof mm.	Dimensioni sportello alt x larg mm.	Catenacci Orizz.	Vert.	Peso unitario
				n.		kg.
42 91.3	160 x 250 x 175	156 x 246 x 145	115 x 205	1	-	4,9

CASSEFORTI

Viro®

QUALITÀ
ESPERIENZA
INNOVAZIONE