



# Basic Ideal

## 8

- [ Frontale in acciaio speciale monoblocco di spessore 6 mm, corpo 2 mm.
- [ Serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa, inestraibile a serratura aperta.
- [ Catenacci in acciaio nichelato.
- [ Saldature interne ed esterne perimetrali realizzate con sistema robotizzato.
- [ Cerniera speciale ANTISTRAPPO saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.
- [ Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche termoindurenti.



Casseforti a muro - Frontale spessore 6 mm, corpo 2 mm

Articolo	Misure esterne mm			Misure interne utili mm			Dimens. porta mm		N° Catenacci		Ripiano N°	Peso Kg
	H	L	P	H	L	P	H	L	Orizz.	Diam. mm		
BC/0	180	260	150	155	230	110	113	193	2	18	1	6,3
BC/1	200	300	150	175	270	110	133	233	2	18	1	7,8
BC/1P	200	300	200	175	270	160	133	233	2	18	1	8,9
BC/2	230	350	150	205	320	110	163	283	2	18	1	9,4
BC/2P	230	350	200	205	320	160	163	283	2	18	1	10,5
BC/3	280	380	150	255	350	110	213	313	2	18	1	11,8
BC/3P	280	380	200	255	350	160	213	313	2	18	1	13,2
BC/4	300	410	150	275	380	110	233	343	2	18	1	12,8
BC/4P	300	410	200	275	380	160	233	343	2	18	1	14,3
BC/5P	340	460	200	315	430	160	273	393	2	18	1	17,2