



Brache in fune d'acciaio con anima tessile,  
tipo AA/T con asole  
e tipo RR/T con radance

Wire rope slings with wire rope fibre core,  
type AA/T with soft eye both ends  
and type RR/T with thimbles both ends

Tipo AA/T - AA/T type



Tipo RR/T - RR/T type



Ø fune Rope Ø	Codice / Code		Portata / W.L.L.				A	B	C
	AA/T	RR/T							
mm	n°	n°	t (**)	t (**)	t (**)	t (**)	mm	mm	mm
6	012.06	018.06	0,40	0,80	0,56	0,40	48	96	18
8	012.08	018.08	0,70	1,40	0,98	0,70	64	128	24
10	012.10	018.10	1,00	2,00	1,40	1,00	80	160	29
12	012.12	018.12	1,50	3,00	2,10	1,50	96	192	32
14	012.14	018.14	2,00	4,00	2,80	2,00	112	224	38
16	012.16	018.16	2,75	5,50	3,85	2,75	128	256	39
18	012.18	018.18	3,50	7,00	4,90	3,50	144	288	45
20	012.20	018.20	4,25	8,50	5,95	4,25	160	320	50
22	012.22	018.22	5,00	10,00	7,00	5,00	176	352	54
24	012.24	018.24	6,15	12,30	8,61	6,15	192	384	59
26	012.26	018.26	7,50	15,00	10,50	7,50	208	416	66
28	012.28	018.28	8,90	17,80	12,46	8,90	224	448	72
30	012.30	018.30	10,00	20,00	14,00	10,00	240	480	80
32	012.32	018.32	11,00	22,00	15,40	11,00	256	512	93
36	012.36	018.36	14,75	29,50	20,65	14,75	288	576	115
40	012.40	018.40	18,20	36,40	25,48	18,20	320	640	115
42	012.42	018.42	20,00	40,00	28,00	20,00	336	672	100
44	012.44	018.44	22,20	44,40	31,08	22,20	352	704	110
46	012.46	018.46	24,40	48,80	34,16	24,40	368	736	120
48	012.48	018.48	26,50	53,00	37,10	26,50	384	768	120
50	012.50	018.50	28,80	57,60	40,32	28,80	400	800	120
52	012.52	018.52	31,10	62,20	43,54	31,10	416	832	130
54	012.54	018.54	33,50	67,00	46,90	33,50	432	864	130
56	012.56	018.56	36,20	72,40	50,68	36,20	448	896	140
58	012.58	018.58	38,70	77,40	54,18	38,70	464	928	140
60	012.60	018.60	41,40	82,80	57,96	41,40	480	960	150

\*\* Coefficiente di sicurezza 5:1

Funi tipo S1 - S6 - S8.

La lunghezza minima L è 50 volte il diametro della fune per il tipo AA/T e 33 volte per il tipo RR/T.

A richiesta si possono fornire con manicotti tronco conici.

A richiesta si possono fornire con fune zincata.

\*\* Safety factor 5:1

Wire rope type S1 - S6 - S8.

The minimum length L of the sling is 50 times the wire rope diameter for type AA/T and 33 times for RR/T type.

On request the slings can be supplied with cylindrical conical aluminium alloy ferrule.

Wire rope galvanised available as options.