




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg	lbs	mm	inch	bar	m	ft
1402099	20	25/32	28	1,10	10	150	30	450	0,41	0,28	100	3,9	0,9	120	400
1403745	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,50	0,33	125	4,9	0,9	120	400
1402102	30	1-3/16	38	1,50	10	150	30	450	0,58	0,39	150	5,9	0,9	120	400
1403648	32	1-1/4	40	1,58	10	150	30	450	0,63	0,42	160	6,3	0,9	120	400
1402110	38	1-1/2	47,5	1,87	10	150	30	450	0,83	0,56	190	7,5	0,9	120	400
1403079	40	1-37/64	49,5	1,95	10	150	30	450	0,86	0,58	200	7,9	0,9	120	400
1400614	51	2	60,5	2,38	10	150	30	450	1,12	0,75	255	10,0	0,9	120	400
1400959	60	2-3/8	71	2,80	10	150	30	450	1,66	1,11	360	14,2	0,9	120	400
1402153	63,5	2-1/2	75	2,96	10	150	30	450	1,80	1,21	380	15,0	0,9	120	400
1400495	76	3	87	3,43	10	150	30	450	2,06	1,38	455	17,9	0,9	120	400
1401688	80	3-5/32	91,5	3,61	10	150	30	450	2,27	1,52	480	18,9	0,9	120	400
1400525	102	4	114	4,49	10	150	30	450	3,22	2,16	610	24,0	0,9	120	400
1328158	127	5	145	5,71	10	150	30	450	7,18	4,83	700	27,6	0,9	60	200
1323741	152	6	172,5	6,80	10	150	30	450	10,33	6,94	1000	39,4	0,8	60	200


**IT**

## Tube per aspirazione e mandata acqua

**Applicazione:** tubo spiralato liscio per mandata e aspirazione acqua e fluidi non corrosivi. Idoneo per usi agricoli, industriali ed altre applicazioni.

**Temperatura:** da -30°C a +70°C.

**Costruzione**

**Sottostrato:** nero, liscio, in gomma sintetica.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

**Copertura:** nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

**Marcatura:** transfer di colore verde "IVG Water (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1.Toronto/reel: idoneo ad essere arrotolato su aspo 2.Diametri diversi 3.Coperture in diverse colorazioni.

**EN**

## Water suction and discharge hose

**Application:** hardwall hose for suction and discharge of water and non corrosive fluids. Suitable for agricultural, industrial and other applications.

**Temperature:** from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, synthetic rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord and helix wire.

**Cover:** black, smooth, (wrapped finish) synthetic rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous green stripe "IVG Water (family logo)...".

**Also available upon request:** 1.Toronto/reel: suitable to be rolled up on reel 2. Different diameters 3.Cover in different colours.

**FR**

## Tuyau pour aspiration et refoulement d'eau

**Applications:** tuyau spiralé revêtement lisse pour aspiration et refoulement d'eau et de liquides non corrosifs. Recommandé spécialement pour une utilisation en milieu agricole et industriel.

**Gamme de températures:** de -30°C à +70°C.

**Construction**

**Tube:** caoutchouc synthétique noir lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

**Revêtement:** caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

**Marquage:** bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".

**Disponibles sur demande:** 1.Toronto/reel indiquée pour être enroulé sur enrouleur 2. Autres diamètres 3.Revêtement de couleurs différentes.

**DE**

## Wassersaug-und-druckschlauch

**Verwendung:** dorngewickelter Spiralsaug- und -druckschlauch mit glatter Decke zur Förderung von Wasser und nicht korrosiven Medien. Geeignet für den Landwirtschafts-, Industriebereich und andere Einsatzbereiche.

**Temperaturbereich:** -30°C bis +70°C.

**Aufbau**

**Seele:** synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahldrahtspirale.

**Decke:** synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert) witterungs- und ozonbeständig.

**Kennzeichnung:** Transferstreifen, grün "IVG Water (Logo Produktfamilie)...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1.Toronto/reel: trommelbare Ausführung 2.Andere Abmessungen 3.Decken mit anderen Farben.

