

## A PISTOLA



MD-514R1A / MD-538R1A  
MD-512R1A


- > Reversibili
- > Mandrino in dotazione




UD-50-45 / UD-50-22  
UD-60-15 / UD-60-07  
UD-80-04 / UD-80-04G

- > Regolatore di potenza posizionato sull'impugnatura
- > Non reversibili
- > Mandrino a richiesta

### DIMENSIONI



### DIMENSIONI



## AD ANGOLO



MD-538CR1A

- > Mandrino in dotazione



UD-60S-29C

- > Non reversibile
- > Mandrino a richiesta

UD-50-22



## Trapani

Modello	Capacità di foratura mm	Velocità a vuoto rpm	Tipo di mandrino	Tipo di albero	Lungh. totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Attacco aria NPT	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria l/min	Rumorosità db(A)
<b>A PISTOLA</b>												
MD-514R1A	6	2600	autobloccante	3/8"-24UNF	148	145	21	0,66	1/4"	10	113	84
MD-538R1A	10	1800	autobloccante	3/8"-24UNF	202	165	24,5	1,3	1/4"	10	113	85
MD-512R1A	13	800	autobloccante	3/8"-24UNF	227	160	23,5	1,4	1/4"	10	113	85
UD-50-45	6	5000	a richiesta	3/8"-24UNF	145	176	21	0,86	1/4"	10	400	72
UD-50-22	8	2200	a richiesta	3/8"-24UNF	140	176	21	0,9	1/4"	10	400	72
UD-60-15	8	1600	a richiesta	3/8"-24UNF	180	180	22,5	1,2	1/4"	10	500	76
UD-60-07	13	700	a richiesta	1/2"-20UNF	214	180	22,5	1,4	1/4"	10	500	75
UD-80-04	16	400	a richiesta	5/8"-16UNF	265	185	26	2,9	1/4"	10	650	79
UD-80-04G	16	400	a richiesta	5/8"-16UNF	333	185	26	3,4	1/4"	10	650	79
<b>AD ANGOLO</b>												
MD-538CR1A	10	1200	autobloccante	3/8"-24UNF	203	100	25,5	1,1	1/4"	8	113	90
UD-60S-29C	8	2900	a richiesta	3/8"-24UNF	276	97	22,5	1,52	1/4"	10	500	79