

## AUTOTRONIC 25 BOOST 230V 12-24V cod. 807540

Carica batterie con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC), per la carica di accumulatori al piombo con tensione di 12/24V. Possibilità di carica normale (MIN) e carica rapida (BOOST), nella modalità a tampone (TRONIC) o a caratteristica cedevole (CHARGE). La carica automatica a tampone è indicata per le batterie ermetiche senza manutenzione (GEL/AGM/START-STOP), mentre la carica a caratteristica cedevole è indicata per le batterie ad elettrolita libero (WET). Caratteristiche: selezione tensione di uscita, tipo di carica, modalità di carica \* visualizzazione della corrente di carica \* protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.



AUTOMOTIVE

PROFESSIONAL



### Dati Tecnici



Normative:	LVD: EN 60335-2-29	EMC: EN 55014-1,2;	EMC: EN 61000-3-2,3				
<b>CODE</b>	<b>V<sub>PH</sub></b>	<b>P</b>	<b>+ -</b>	<b>A<sub>EFF</sub></b>	<b>A<sub>EN</sub></b>	<b>C<sub>MIN/MAX</sub></b>	<b>C<sub>MIN/MAX</sub></b>
807540	V50/60Hz 230 1 ph	W 300	V 12 24	A 18 12	A 12 8	Ah 15h 30/225 12V	Ah 15h 20/180 24V
			<b>BAR CODE</b>				
4	cm(L,W,H) 22,5 29 20,5	kg 7,2	800489764142 3	pz/pallet 56	pz/pallet - B 42		