



## T-CHARGE 20 EVO



Clicca sull'immagine per la visualizzazione estesa

Pulse  
Tronic

12  
24 V

Pb-Ca

Wet

Gel

AGM



### T-CHARGE 20 EVO 12V/24V

cod. 807596

Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo lcd.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;

- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
  - Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
  - Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
  - Schermo LCD;
  - Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



1 PH 230V



TRATTORE



MOTO



FURGONE



AUTO



ESCAVATORE



BARCA



MARCATURA CE

### T-CHARGE 20 EVO 12V/24V

cod. 807596

CODICE  
807596CAPACITA NOM. RIF. MIN.  
5 AhTENSIONE DI RETE  
MONOFASE  
230 VCAPACITA NOM. RIF. MAX  
180 AhFREQUENZA DI RETE  
50 / 60 HzPOSIZIONI DI  
REGOLAZIONE  
AUTOMATICPOTENZA ASSORBITA IN  
CARICA  
110 WDIMENSIONI  
30 - 9,5 - 5,5 cmTENSIONE DI CARICA  
12 / 24 VPESO  
1,4 kgCORRENTE DI CARICA  
EFFICACE  
8 / 4 ACODICE EAN  
800489798516 9CORRENTE DI CARICA  
EN60335-2-29  
8 / 4 A

### T-Charge 20 EVO

Caricabatterie, mantenitore e tester elettronico

### CONTROLLO ELETTRONICO DEL PROCESSO DI CARICA



- per tutti i tipi di batterie
- controllo completo della corrente di carica
- salvaguardia della elettronica di bordo dei veicoli senza sconnettere la batteria durante la carica
- limitato riscaldamento delle batterie durante la carica
- aumenta la durata delle batterie

[Scopri di più](#)

Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 Fax +39-0445-858800/801  
socio unico Cap.Soc. 11.500.000,00 i.v. R.E.A. VI N.298635 - P.IVA IT03096440247 - REG.RAEE IT08010000000123