



Versioni con box insonorizzante

cleanAIR S / cleanAIR ST

La cappotta insonorizzata permette un abbattimento del rumore fino a 10 decibel garantendo un funzionamento ancora più silenzioso e confortevole. Progettazione all'avanguardia per garantire un raffreddamento efficace, basse temperature di funzionamento e lunga durata.

Applicazioni



Comfort

Copertura insonorizzante per tutte le operazioni silenziose



CLR 15/30 S

1,5 hp, 30 litri, insonorizzato



CLR 20/30 ST

2,0 hp, 30 litri, insonorizzato, essiccatore



Gruppo pompante totalmente oilless



Gruppo pompante montato su antivibranti



Separatore ciclonico di serie (solo versioni con essiccatore)

Modello	Codice	N. riuniti	Aria aspirata		Motore		giri/min	Voltag.	Serb.	Config	Press.	Liv. sonoro	Dimensioni	Peso	Euro
			l/min	FAD @ 5bar	HP	kW									
CLR 15/30 S	4116 0922 67	1-2	240	125	1,5	1,1	1400	230/1/50	30	F	8	64,1	650x440x760	68	2363,00
CLR 20/30 S	4116 0922 69	2-3	350	155	2,0	1,5	1400	230/1/50	30	F	8	64,1	650x440x760	72	2560,00
CLR 15/30 S T	4116 0922 68	1-2	240	125	1,5	1,1	1400	230/1/50	30	F	8	64,1	730x440x760	75	3340,00
CLR 20/30 S T	4116 0922 70	2-3	350	155	2,0	1,5	1400	230/1/50	30	F	8	64,1	730x440x760	79	3547,00