

# CER-ROSA TURBO

**Cer Rosa Turbo** è in assoluto il prodotto Maxima più venduto. Nato specificatamente per il gres porcellanato, l'utensile super-sottile è idoneo per tutti i tipi di piastrelle. Disponibile con e senza rinforzo, ha la corona con uno spessore di appena 1,2 mm.

**Sp.1,2 mm**

## TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	👉👉👉
Marmi	👉👉👉
Refrattari	👉👉👉
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	👉👉👉
Ceramica bicottura	👉👉👉
Ceramica monocottura	👉👉👉
Gres porcellanato / Klinker	👉👉👉
Cemento fresco	
Astolfo	
Velocità di taglio	👉👉👉
Durata media	👉👉👉
	sufficiente 👉 medio 👉👉 buono 👉👉👉 ottimo 👉👉👉👉 super 👉👉👉👉👉

**N.B.: non utilizzare per taglio a jolly**

**UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE**



85 - 115  
125 - 230



200 - 250  
300 - 350



115 - 125 - 150  
180 - 200 - 230  
250 - 300 - 350

# CER-ROSA TURBO - LISTINO

CODICE      DIAMETRO      FORO      TAGLIO      LISTINO €

CER085SF	85	SENZA FLANGIA	A SECCO	
CER115SF	115	SENZA FLANGIA	A SECCO	
CER115CR	115	CON RINFORZO	A SECCO	
CER125SF	125	SENZA FLANGIA	A SECCO / AD ACQUA	
CER150SF	150	25,4 MM	A SECCO / AD ACQUA	
CER180SF	180	25,4 MM	A SECCO / AD ACQUA	
CER200SF	200	25,4 MM	A SECCO / AD ACQUA	
CER230CR	230	CON RINFORZO	A SECCO	
CER230SF	230	SENZA FLANGIA	A SECCO	
CER230F25	230	25,4 MM	A SECCO / AD ACQUA	
CER250F25	250	25,4 MM	A SECCO / AD ACQUA	
CER300F25	300	25,4 MM	A SECCO / AD ACQUA	
CER350F25	350	25,4 MM	A SECCO / AD ACQUA	

Per l'allargamento del foro centrale del disco, si richiede un contributo di € 10,00.