

# Tecnologia del taglio

## Tagliatubi per plastica / MSR manuali

1



### TUBE CUTTER 67 / 125 / 168 PL Automatik

Tagliatubi con guida telescopica  
Ø 6 - 168 mm (1/4 - 6.5/8")



#### Profilo del prodotto

##### CAMPO DI IMPIEGO

Il tagliatubi più utilizzato per il taglio di tubi in PE, PP, PEX, PB e PVDF così come per tubi insonorizzati e multistrato.

##### CARATTERISTICHE

- Costruzione monoblocco in alluminio: massima potenza
- Impugnatura ergonomica in metallo: impiego ideale senza alcuna fatica
- Guida telescopica a cricco: veloce posizionamento
- Ritorno automatico: facile apertura
- Sbavatore per interni estraibile e rotella di ricambio nel manico: un solo strumento per taglio e sbavatura
- Rotelle temprate con profilo di taglio speciale: taglio ottimale con diverse dimensioni di tubo

##### DATI TECNICI

<b>TC 67 PL:</b>	6 - 67 mm	1/4 - 2.5/8"
<b>TC 125 PL:</b>	50 - 125 mm	2 - 5"
<b>TC 168 PL:</b>	110 - 168 mm	4 - 6.5/8"



No. 70033

Sbavatore per interni estraibile



No. 070031D



Descrizione	mm	Pollici	Schnitttiefe	kg		No.
TC 67 PL	6 - 67	1/4 - 2.5/8"	7	0,7	1	<b>70031</b>
TC 125 PL	50 - 125	2 - 5"	13	1,6	1	<b>70032</b>
TC 168 PL	110 - 168	4 - 6.5/8"	16	1,7	1	<b>70033</b>
Espositore da banco TC 67 PL					1 (4)	<b>070031D</b>
Rotella di ricambio per TC 67 PL			7,0	0,1	3	<b>070028D</b>
Rotella di ricambio per TC 125 PL			13,0	0,2	3	<b>055054D</b>
Dimensioni speciali TC 125 PL			8,6	0,1	2	<b>055053D</b>
Rotella di ricambio per TC 168 PL			16,0	0,2	2	<b>055074D</b>
Dimensioni speciali TC 168 PL			8,6	0,1	2	<b>055074D</b>

### Tagliatubi per canaline ROCUT PPD

Tagliatubi per il taglio di canaline in plastica fino a Ø 32 mm

##### CARATTERISTICHE

- Strumento ideale per la rimozione di canaline
- Molto robusto, applicazione universale
- Utilizzo semplice e preciso
- Facile sostituzione della lama di ricambio



Descrizione	mm	No.
Tagliatubi per canaline ROCUT PPD	0-32 mm	<b>21500</b>
Lama di ricambio ROCUT PPD		<b>21505</b>