

### Hyper CR LP



**NEW**



con doppio ugello per risparmio energetico



Modello: monofase



Modelli: trifase



Modelli: trifase

#### Dotazione standard:


- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole. (mod. 1515 LP/2015 LP/2021 LP/2515 LP)

€ 53,75



- 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione M22

€ 25,13



- 3.103.0148 Ugello 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0149 Ugello ECO 050 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0150 Ugello 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0151 Ugello ECO 065 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0148 Ugello 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0149 Ugello ECO 050 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0153 Ugello 075 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0154 Ugello ECO 075 (mod. 2021 LP)

€ 20,00



- 4.618.0143 Tubo R2 ad alta pressione 400 bar 10 m (mod. 1211 LP)

€ 120,25

- 4.618.0020 Tubo R2 ad alta pressione 400 bar 10 m (mod. 1515 LP-2015 LP-2021 LP)

€ 119,35



- Cavo di alimentazione 5 m

#### Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (modelli trifase)
- Pompa con testata in ottone nichelata con tenute ad alta temperatura a tre pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata
- Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore
- Total Stop ritardato e in bassa tensione (modelli trifase)
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgitubo (optional)
- Telaio portante in acciaio
- Carena in metallo
- Doppio ugello Inox AISI 303 in dotazione.



**Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.**

#### Optional:

- 6.608.0017 Avvolgitubo ad alta pressione, senza tubo

€ 92,79

	Hyper CR 1211 LP	Hyper CR 1515 LP	Hyper CR 2015 LP	Hyper CR 2021 LP
codice	8.654.0086	8.654.0087	8.654.0088	8.654.0089
pressione d'esercizio/max	125 bar	150 bar	200 bar	200 bar
portata	660 l/h	900 l/h	900 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
tipo di motopompa/RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
	€ 1.400,00	€ 1.680,00	€ 1.705,00	€ 1.780,00