




mm		kg		COD.		mm		mm		daN		daN		daN		daN	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	Static	4 km/h	4 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h
150	30	1,45	652104	0,96	654104	17	30	40	12	700	280	400	320				
150	35	1,60	652224	1,36	654224	20	35	47	14	825	290	490	390				
175	35	2,03	652105	1,79	654105	20	35	47	14	900	350	650	520				
200	45	3,51	652106	3,27	654106	20	45	47	14	1125	380	1000	800				
200	45	3,42	652206	3,14	654206	25	45	52	15	1125	380	1000	800				
250	50	5,50	652208	5,31	654108	20	50	52	15	1750	400	1200	960				
250	50	5,59	652108	5,31	654108	25	50	52	15	1750	400	1200	960				
300	70	12,31	652109	11,85	654109	30	70	62	16	3000	550	2200	1700				

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN



- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
 - 2) Forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
 - 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
 - 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
 - 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 - 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

mm		kg		COD.		kg		COD.		mm		mm		mm		mm		mm		daN	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
150	30	2,81	656204	2,45	658204	3,10	656524	192	140x110	105x80	11	56	156								300
150	35	2,96	656214	2,60	658214	3,25	656534	192	140x110	105x80	11	56	156								300
175	35	3,41	656205	3,12	658205	3,69	656525	217	140x110	105x80	11	56	156								300
200	45	4,92	656206	4,70	658206	4,70	656526	240	140x110	105x80	11	56	156								300

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm



ParapiEDE per supporti NL-M-P