



LINEAR 340 230-400V



Panoramica

LINEAR 340 230-400V

cod. 819020

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della corrente di saldatura. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, alluminio.



MMA DC



3 PH 230V-400V



CERTIFICAZIONE EAC



Raddrizzato



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV

Dati tecnici



CODICE 819020



CORRENTE AL 60% 180 A



GRADO DI PROTEZIONE IP22



TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V



TENSIONE A VUOTO MAX 65 V



DIMENSIONI 89 - 46 - 59 cm



FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz



POTENZA ASSORBITA MAX 11,5 kW



PESO 80 kg



CAMPO REG.NE CORRENTE 60 - 320 A



POTENZA ASSORBITA AL 60% 7 kW



CODICE EAN 800489731252 1



CORRENTE MAX 260 A - 35 %



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



PEZZI / PALLET 6 pz/pallet



CORRENTE MAX 320 A - 25 %



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 2 - 6 mm



PEZZI / PALLET - B 3 pz/pallet - B