

**Art. SC40 - SC40ANT****COMPARATORI CENTESIMALI - TIPO OFFICINA -****CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

Questi comparatori, a differenza del tipo SC001, hanno la messa a zero mediante la rotazione del quadrante. E' stato tuttavia adottato un tipo di accoppiamento asta-pignone-cremagliera, che favorisce un funzionamento morbido e assicura la robustezza del movimento. Il tipo antiurto è dotato di un apposito dispositivo elastico che ammortizza l'urto, in modo da salvaguardare il movimento.  
Precisione: secondo Norme UNI 4180-70-2.

**APPLICAZIONI**

Questi tipi di comparatori sono particolarmente indicati per attrezzature e calibri di posizione, dove la corsa richiesta è ridotta e l'ingombro ha una importanza determinante. Infatti per le dimensioni ridotte possono essere alloggiati in minore spazio, mentre per il minor peso risultano più maneggevoli e quindi più adatti ad essere supportati per controllare pezzi in macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Art.		SC40	SC40ANT
Campo di misura	mm	5	5
Lettura quadrante grande	mm	0,01	0,01
Lettura quadrante piccolo	mm	1	1
Diametro gambo di fissaggio	mm	8 h7	8 h7
Diametro asta scorrevole	mm	5	5
Diametro esterno	mm	43	43
A richiesta si forniscono comparatori con attacco posteriore e/o 4 fori, vedi TABELLA COMPARATORI.			

