



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice orbitale

GSS 160 Multi



A partire da 165,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Compatta ed ergonomica levigatrice orbitale per un'ampia gamma di applicazioni, angoli inclusi

Dati principali

Potenza assorbita nominale	180 W
Diametro di orbita	1,6 mm

Codice di ordinazione 0 601 2A2 300

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	180 W
Numero di giri a vuoto	12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	24.000 oscillazioni/ min oscillazioni/mi
Diametro di orbita	1,6 mm
Peso	1,2 kg
Piastra di levigatura con fiss. a strappo, larghezza	80 mm
Piastra di levigatura con fiss. a strappo e fermaglio, lunghezza	113 mm
Piastra di levigatura a delta con fiss. a strappo, larghezza	100 mm
Piastra di levigatura con fiss. a strappo e fermaglio, larghezza	101 mm
Piastra di levigatura a delta con fiss. a strappo, lunghezza	150 mm
Piastra di levigatura con fiss. a strappo, lunghezza	130 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di materiale in pannelli

Valore di emissione oscillazioni ah	5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Utensile compatto e con appoggio palmare ergonomico, per un impiego semplice e pratico
- La dotazione comprende 3 piastre di levigatura intercambiabili, per lavorare su bordi, angoli e piccole superfici piane
- Contenitore per la polvere con sistema Microfilter Bosch integrato, per un lavoro pulito

