

DP 12-942 PRO DISPLAY

Mandrino autoserrante 16 mm - H 900 mm

Mandrin auto-serrant 16 mm - H 900 mm

New



da banco
d'établi

500	950	1 - 16 mm	760x495x285	42

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

ART.	Codice Code	EAN CODE
DP 12-942 PRO DISPLAY	8.08.61.21	8025191805106

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro colonna: 60 mm
 Corsa del mandrino: 90 mm
 (con regolazione tramite asta graduata)
 Capacità del mandrino: da 1 a 16 mm
 Mandrino autoserrante: cono B16
 Attacco mandrino: MT2
 Distanza mandrino-colonna: 150 mm
 Capacità di foratura: 16 mm
 Altezza: 900 mm
 Piano di lavoro: 243x243 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la colonne: 60 mm
 Course du mandrin: 90 mm
 (avec réglage par tige de mesure)
 Capacité du mandrin: de 1 jusqu'à 16 mm
 Mandrin auto-serrant: cône B16
 Connexion mandrin: MT2
 Distance du mandrin à la colonne: 150 mm
 Capacité de perçage: 16 mm
 Hauteur: 900 mm
 Dimensions table: 243x243 mm avec extension

DOTAZIONI DI SERIE

- Protezione del mandrino con microswitch di sicurezza
- Manopola ergonomica
- Dispositivo di puntamento laser
- Luce LED
- Indicatore profondità di foratura

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Protecteur du mandrin avec micro-interrupteur de sécurité
- Poignée ergonomique
- Rayon laser
- Lumière LED
- Indicateur profondeur de perçage

DP 12-954 PRO DISPLAY

Mandrino autoserrante 16 mm - H1700 mm

Mandrin auto-serrant 16 mm - H 1700 mm

New



da pavimento
au sol

1100	150	1 - 16 mm	1530x700x280	100

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

ART.	Codice Code	EAN CODE
DP 12-954 PRO DISPLAY	8.08.61.22	8025191805274

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro colonna: 80 mm
 Corsa del mandrino: 150 mm
 (con regolazione tramite asta graduata)
 Capacità del mandrino: da 1 a 16 mm
 Mandrino autoserrante: cono B16
 Attacco mandrino: MT2
 Distanza mandrino-colonna: 215 mm
 Capacità di foratura: 20 mm
 Altezza: 1700 mm
 Dimensioni base: 580x420 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la colonne: 80 mm
 Course du mandrin: 150 mm
 (avec réglage par tige de mesure)
 Capacité du mandrin: de 1 jusqu'à 16 mm
 Mandrin auto-serrant: cône B16
 Connexion mandrin: MT2
 Distance du mandrin à la colonne: 215 mm
 Capacité de perçage: 20 mm
 Hauteur: 1700 mm
 Dimensions base: 580x420 mm

STANDARD EQUIPMENT

- Protezione del mandrino con microswitch di sicurezza
- Manopola ergonomica
- Luce LED
- Indicatore profondità di foratura

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Protecteur du mandrin avec micro-interrupteur de sécurité
- Poignée ergonomique
- Lumière LED
- Indicateur profondeur de perçage