



SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI

EXPLOIT 70



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



KIT RUOTE



CARTONE



CARTONI SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 200-200mm



Ø 25,4mm



25mm



60mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



GAMBE PIEGHEVOLI



RAFFREDDAMENTO CON POMPA

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 70 cm (27 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 60 mm (2 3/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø 180 mm (7").
- Taglio a tronatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Barra di scorrimento e piantoni in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.
- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato corona continua Ø 200 mm (8") per ceramica, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisco.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Cartone	Voltaggio	Motori	Spessore	Disco	Altezza
393N 070EU	8024648089366	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm 8"
393N 070BR	8024648091017	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm 8"
393N 070US	8024648089380	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm 8"
393N 070GB	8024648089373	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm 8"

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disco	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore
EXPLOIT 70	200 mm 8" 180 mm 7"	45 mm 1 3/4" 35 mm 1 3/8"	25 mm 1" -	70 cm 27 1/2"	∞	49x49 cm 19 1/2" x 19 1/2"	100x56x h50 cm 39 3/8" x 22" x h19 5/8"	34 Kg 75 lbs	101x57 h41 cm 39 3/4" x 22 1/2" x h16 1/8"	36 Kg 79.4 lbs	

