

CAZ 72 COM	DIAM. mm	Peso al metro ca. Kg	Carichi di rottura min. in Kg. con fili di resistenza minima Kg/mm2		Sez. metallica totale mm2	<b>FUNE COMMERCIALE 72 FILI - NORMALE</b>
			80	140		Formazione: 6(12+A.T.)+A.T. <b>TIPO: CAZ 72 COMM - Zincatura commerciale</b>
						RESISTENZA UNITARIA FILI: 80 Kg/mm2 - 140 Kg/mm2
	2A*	0.018	130	240	1.92	NOTE: Flessibilissima, preformata, non utilizzabile per sollevamento IMPIEGHI: Rizzaggio di tipo commerciale non impegnativo.
	3B*	0.027	200	360	2.89	
	4C*	0.044	310	545	4.34	
	5	0.062	410	725	5.79	
	6	0.097	650	1100	9.05	
	7	0.131	850	1500	11.90	
	8	0.142	1000	1750	14.10	
	10	0.212	1450	2550	20.40	
	12	0.245	1700	3000	23.90	
	14	0.370	2600	4550	36.20	
	16	0.470	3280	5700	45.80	
	18	0.640	4450	7800	62.30	
	20	0.830	5850	10100	81.40	
	22	0.980	6850	12000	95.60	
	24	1.220	8450	14800	118.00	
		1.400	9700	17000	135.00	

2A\*: Formazione 4 (6+A.T.) + A.T.

3B\*: Formazione 6 (6+A.T.) + A.T.

4C\*: Formazione 6 (9+A.T.) + A.T.