


DESCRIZIONE PRODOTTO

Chiodatrice automatica a gas/batteria per fissaggio su muratura ed acciaio. Per fissaggio di accessori Spit per impianti elettrici, supporti metallici e cavi al suolo.



460 N/mm²



VANTAGGI:

- Attrezzo leggero e maneggevole, specifico per installazioni elettriche, con gli appositi accessori Spit.
- Permette di ridurre drasticamente i tempi di installazione delle linee di cavi.
- Completamente indipendente da tubi o cavi d'alimentazione, per la massima libertà di movimento
- Regolazione automatica, può fissare sia su materiali duri (calcestruzzo ed acciaio), sia su materiali leggeri, come il mattone forato intonacato.
- Eccezionale rapidità per il fissaggio su acciaio (spessore minimo 3 mm) rispetto ai sistemi tradizionali
- Massimo comfort di lavoro, contraccolpo pressochè assente, basse vibrazioni
- Usa chiodi con testa \varnothing 6 mm, normali o speciali (HC6) per calcestruzzo pre-compresso, di lunghezze adatte ai vari materiali.



Fornita nella comoda valigetta Spit, con batteria, carica-batteria, occhiali ed istruzioni per l'uso e la manutenzione.



GARANTISTICHE

- La canna cilindrica permette l'aggancio degli accessori Spit, per fissare comodamente in ogni direzione.
- L'esclusivo sistema di iniezione del gas permette il funzionamento a bassa temperatura (-5°C).
- Il sistema con ventola di raffreddamento assicura la perfetta penetrazione del chiodo.
- Specifiche protezioni evitano la penetrazione dei detriti.
- Nuova versione con guarnizioni in acciaio. Lunga durata, bassa manutenzione.
- L'affondamento della testa del chiodo è rapidamente regolabile (per gli accessori usare regolazione MINI).
- Un'apposita canna magnetica (opzionale), permette il tiro di chiodi con rondella.
- Meccanismo di tiro di tipo sequenziale completo, in conformità alle norme di sicurezza.



APPLICAZIONI



DATI TECNICI
SPIT Pulsa 700E

- Peso: 3,6 Kg (con batteria)
- Energia di tiro massima: 82 Joule
- Capacità del caricatore: 20 chiodi
- Lunghezza chiodo: da 15 a 40 mm
- Autonomia della singola bomboletta: 870 chiodi ca.
- Autonomia della batteria (ricaricabile): 1.500 chiodi ca.

SCelta ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE
334000	Batteria ricaricabile Spit Pulsa 700 P/E (tempo di ricarica 1 h) A
035460	Carica batteria Spit Pulsa 700 P/E - IM B
900505	Alimentatore caricabatteria Spit Pulsa 700P/E - IM C
900507	Cavo carica-batteria auto 12V D


ACCESSORI OPZIONALI

010670	Caricatore 40 chiodi Pulsa 700 P/E E
011160	Asta di prolunga Pulsa F
054176	Sistema aggancio Spit Lock G


GUIDA-PUNTE SPECIALI

337700	Canna (guida-punte) tipo P Per chiodatura di piastrelle o profili metallici.
320940	Porta rondelle magnetico Pulsa 700 P H


BOMBOLETTE GAS a parte

011771	Blister 2 bombolette gas Pulsa 700 I
---------------	---

Le bombolette sono normalmente fornite all'interno dei chiodi, in quantità sufficiente all'utilizzo completo di tutti i chiodi in essi compresi.

APPLICAZIONI DEGLI ACCESSORI "PULSABILI" PER IMPIANTI ELETTRICI
MASSIMA VELOCITÀ CON GLI ACCESSORI "PULSABILI"!
ECLIP
CT-CLIP
CLIPLEC
P-CLIP
ARCHETTO
**STRISCIA
PERFORATA**
TRH-CLIP


Vedere la gamma completa a pagina 43.

CHIODI SPIT PULSA 700

VANTAGGI

- La grande cura e qualità dei chiodi Spit assicura sempre il massimo delle prestazioni, contenendo al massimo lo scarto.
- La perfezione della punta garantisce ottime percentuali di successo nel cls, anche con inerti di medie dimensioni.
- I chiodi della serie HC6 permettono il fissaggio sull'acciaio e sul calcestruzzo duro, anche precompresso.
- Il montaggio su nastri di supporto diritti permette il caricamento e lo scaricamento rapidissimo della chiodatrice Pulsa 700.

OGNI SCATOLA DI CHIODI SPIT CONTIENE LE BOMBOLETTE DI GAS NECESSARIE AL LORO IMPIEGO.

CHIODI HC6

Chiodi in acciaio per fissaggio diretto, con speciale trattamento termico per alta efficienza d'infissione in tutti i materiali di supporto.



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH.	CONFEZIONE
053206	Chiodo Spit HC6-15	15	500 chiodi + 1 GAS
053208	Chiodo Spit HC6-15	15	1.500 chiodi + 3 GAS
011876	Chiodo Spit HC6-17	17	500 chiodi + 1 GAS
011891	Chiodo Spit HC6-22	22	500 chiodi + 1 GAS
011877	Chiodo Spit HC6-27	27	500 chiodi + 1 GAS
053207	Chiodo Spit HC6-32	32	500 chiodi + 1 GAS

NOTA: per fissare parti metalliche di spessore entro i 2 mm scegliere HC6-15.

CHIODI C6

Chiodi in acciaio per fissaggio diretto, per fissaggi di qualità su calcestruzzo di resistenza medio-bassa e sui materiali teneri.



046310	Chiodo Spit C6-20	20	500 chiodi + 1 GAS
046320	Chiodo Spit C6-25	25	500 chiodi + 1 GAS
046330	Chiodo Spit C6-30	30	500 chiodi + 1 GAS
046340	Chiodo Spit C6-35	35	500 chiodi + 1 GAS
046350	Chiodo Spit C6-40	40	500 chiodi + 1 GAS
046410	Chiodo Spit C6-20	20	1.500 chiodi + 3 GAS
046420	Chiodo Spit C6-25	25	1.500 chiodi + 3 GAS
046430	Chiodo Spit C6-30	30	1.500 chiodi + 3 GAS
046440	Chiodo Spit C6-35	35	1.500 chiodi + 3 GAS
046450	Chiodo Spit C6-40	40	1.500 chiodi + 3 GAS

CHIODI CW6

Chiodi in acciaio con gambo zigrinato specifico per legno, con impronta Pozidrive, smontabili con avvitatore.



053229	Chiodo Spit CW6-25	25	500 chiodi + 1 GAS
--------	--------------------	----	--------------------

CHIODI THC6

SOLO PER PULSA 700E

Chiodi in acciaio per chiodatura automatica con testa filettata M6 per calcestruzzo di resistenza medio-bassa e sui materiali teneri.



053213	Chiodo Spit THC6 M6 6/21	21	500 chiodi + 1 GAS
053214	Chiodo Spit THC6 M6 6/26	26	500 chiodi + 1 GAS

NOTA: Uso consigliato in combinazione con la rondella ø 25 mm cod. 011204. Utilizzabili con Pulsa 700P con guida-punte tipo E cod. 336800.