

Tecnologia del taglio

Tagliatubi per rame e acciaio

1



MINICUT I PRO/II PRO

Tagliatubi per tubi in rame da Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")

Ideale per lavori di impianti in funzione!




CARATTERISTICHE

- Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete
- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (38 mm - 1.1/2" I PRO/42 mm - 1.5/8" II PRO): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti


Descrizione	mm	Pollici	g		No.
MINICUT I PRO	3 - 16	1/8 - 5/8"	115	1 4	70401
MINICUT II PRO	6 - 22	1/4 - 7/8"	125	1 4	70402
Rotella di ricambio			20	1(5)	070017D
Vite-perno			5	1	70041



No. 70401



No. 70402



MINICUT 2000

Tagliatubi per tubi in rame da Ø 6 - 22 mm (1/4 - 7/8")


Corpo dal design ergonomico, con superficie d'appoggio per la mano durante la lavorazione



CARATTERISTICHE

- Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete
- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (45 mm - 1.3/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Descrizione	mm	Pollici	g		No.
MINICUT 2000	6 - 22	1/4 - 7/8"	140	1 4	70105
Rotella di ricambio			20	1(5)	070017D
Vite-perno			5	1	70041



MINI MAX

Tagliatubi per tubi in rame da Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1.1/8")

Corpo dal design ergonomico, con superficie d'appoggio per la mano durante la lavorazione



CARATTERISTICHE

- Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete
- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (58 mm - 2.1/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Descrizione	mm	Pollici	g		No.
MINI MAX	3 - 28	1/8 - 1.1/8"	270	1 4	70015
Rotella di ricambio			20	1(5)	070017D
Vite-perno			5	1	70041

